Латунные быстроразъёмные фитинги для смазочных систем. Серия HP6000

Новинка

Под трубопровод с внешними диаметрами: 4, 6 мм
Присоединение: метрическая резьба M5, M6×0.75, M6×1, M8×1, M10×1, M10×1.5, M12×1, M14×1
ISO7 (BSPT): R1/8, R1/4
ISO-228 (BSPP): G1/8, G1/4




» Серия HP6000 используется в централизованных системах смазки:
- производственное оборудование;
- строительная техника;
- промышленная автоматизация;
- транспортировка;
- ветроэнергетические установки;
- техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт

» Используемые трубопроводы:
- полиамидный трубопровод PA 12 HL - PA 12 PHL;
- трубопровод высокого давления с гладким металлическим концом с канавкой

Быстроразъёмные фитинги серии HP6000 разработаны со специальной цангой, которая обеспечивает длительный срок службы систем смазки и консистентной смазки для применения в промышленности и транспорте.
Благодаря возможности легкого подсоединения и отсоединения, прочной и компактной конструкции, а также материалам, использованным при изготовлении, эти быстроразъёмные фитинги идеально подходят для высоких давлений до 150 бар.

Серия доступна с различной резьбой (метрической, конической и дюймовой) и подходит для использования с жесткими и полужесткими трубопроводами для различных потребностей применения.




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура	-30°C ÷ 80°C (см. технические характеристики используемых трубопроводов)
Рабочее давление	0 ÷ 150 бар для масла и консистентной смазки 0.9 ÷ 60 бар для воздуха (см. технические характеристики используемых трубопроводов) 3 ÷ 150 бар для моделей с обратным клапаном (при необходимости более высокого давления, пожалуйста, свяжитесь с техническим отделом Камоцци)
Диаметры	Ø4 - 6 мм
Резьба	M5, M6×0.75, M6×1, M8×1, M10×1, M10×1.5, M12×1, M14×1 ISO7 (BSPT): R1/8, R1/4 ISO-228 (BSPP): G1/8, G1/4
Рабочая среда	масло и консистентная смазка, сжатый воздух
Трубопроводы для присоединения	масло и смазка: PA 12 HL - PA 12 PHL жёсткий металлический трубопровод с гладким металлическим концом с канавкой (допуск трубопровода PA в соответствии с ISO14743) сжатый воздух: полиамид (PA) 6 - 11 - 12, полиуретан (PU), полиэтилен (PE), полиэфирный хайтрел (hytrel)
Материалы	- стандартные модели: корпус и цанга из никелированной латуни, уплотнительное кольцо из NBR, резьбовые уплотнения из NBR - модели с обратным клапаном: корпус и цанга из никелированной латуни, пружина и шарик из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из NBR

Фитинги Мод. HP6550

Соединители угловые






Мод.	A	C	F	M	SW	Вес (г)
HP6550 4	4	14	9	17,5	8	15
HP6550 6	6	16	12,7	20	9	21

Фитинги Мод. HP6540

Тройники






Мод.	A	C	F	L	M	SW	Вес (г)
HP6540 4	4	14	9	35	17,5	8	20
HP6540 6	6	16	12,7	40	20	9	30

Фитинги Мод. HP6560

Тройники Y-образные





Мод.	A	C	F	L	M	Вес (г)
HP6560 6	6	16	24,4	39	12,5	34

Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru